



Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40°C

Schutzart: IP55

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M10xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M10xL-8.8-A2E
4 x Scheibe ISO 7092-10-200HV-A2	4 x Scheibe ISO 7092-10-200HV-A2
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M10-8-A2E
Schraubenlänge: 35...45 mm	Schraubenlänge: Nach Bedarf

AViTEQ verwendet stets Scheiben aus nichtrostendem Stahl (A2). Diese liegen in der Regel dem Antrieb bei.


Gn,min 15 kg

$G_{n,max}$ 40 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-744

Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-361

Gewicht des Magnetvibrators: ca. 41 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten										Maßstab: 1:5	
				ISO 128							
					Datum	Name		Benennung:			
				Bearb.	20.07.2018	Holl		Magnetvibrator MVC 60-4			
				Gepprüft	18.08.2018	Kippels					
				Norm							
				A3							
3	Bem. geü.	20.07.2018	Hol					Zeichnung Nr.:		Version:	Blatt
2	Absturzs. hinzu	13.02.2018	Hol					04_616_DE		3	1
1	Überarbeitung	24.11.2016	Hol								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:				Ersatz für:		Ersatz durch:	